

Nordfab aspirācija

Nordfab QF lodveida šarnīrs ir uzstādīts cauruļvadā kā daļa no putekļu savākšanas sistēmas, kas nodrošina līdz pat 22 ° kustību no centra. Šī kustība nodrošina elastību kanālā, ļaujot tai rotēt visos virzienos. Lodišu savienojuma izmantošana ir līdzīga QF Bend, bet Bend ir noteikts leņķis un virziens, bet lodišu locītavai ir 360 ° virziena spēja un leņķis no 0 ° -22 ° atkarībā no pielietojuma.



QF Ball Joint				
Diameter mm	Length mm	Weight kg	Legacy Art. Nr	Art. No.
100	280	1,00	82100199	8210002216
125	295	1,25	82100200	8210002217
150	315	1,25	82100201	8210002218
200	360	2,55	82100203	8210002220
250	350	2,80	82100205	8210002222
300	420	3,70	82100206	8210002223

Skaidu seperators aptur lielas šķeldas iekļūšanu gaisa plūsmā. Caurules iekšpusē deflektori atdala un novirza šķeldu uz leju iebūvētajā tvertnē.



QF Dropout Box				
Diameter mm	Material Info	Weight kg	Legacy Art. Nr	Art. No.
160	Galv	11,6	23050-160	8210001915
200	Galv	16,5	23050-200	8210001916
250	Galv	23,6	23050-250	8210001917
315	Galv	35	23050-315	8210001918
350	Galv	67,8	23050-350	8210001919
400	Galv	67,8	23050-400	8210001920
450	Galv	85	23050-450	8210001921
500	Galv	98,3	23050-500	8210001922
560	Galv	120,2	23050-560	8210001923

Dzirksteļu uztvērējs ir uzstādīts cauruļvados kā putekļu savākšanas sistēmas daļa, kas ievērojami samazina ugunsgrēka iespējamību ciklonos / kolektoros. • Uztvērējam nav kustīgu daļu un darbībai nav nepieciešama jauda. Kalibrēšana vai cita rūpnīcas tehnika palīdzība nav nepieciešama.



Diameter mm	Material Info	Thickness mm	Length mm	Weight kg	Legacy Art. Nr	Art. No.
100	Galv	0,7mm	466	2,80	55010100	8210001264
100	304SS	0,7mm	466	2,80	55020100	8210001252
125	Galv	0,7mm	504	3,20	55010125	8210001265
125	304SS	0,7mm	504	3,20	55020125	8210001253
160	Galv	0,7mm	616	3,70	55010160	8210001266
160	304SS	0,7mm	546	3,70	55020160	8210001254
200	Galv	0,7mm	606	5,00	55010200	8210001267
200	304SS	0,7mm	606	5,00	55020200	8210001255
250	Galv	0,7mm	606	5,90	55010250	8210001268
250	304SS	0,7mm	606	5,90	55020250	8210001256
315	Galv	0,7mm	676	6,80	55010315	8210001269
315	304SS	0,7mm	676	6,80	55020315	8210001257
400	304SS	0,7mm	766	7,30	55020400	8210001258
400	Galv	0,7mm	766	7,30	55010400	8210001270
450	304SS	0,7mm	826	16,00	55020450	8210001259
450	Galv	0,9mm	826	16,00	55010450	8210001271
500	Galv	0,9mm	926	22,00	55010500	8210001272
500	304SS	0,7mm	926	22,00	55020500	8210001260
560	Galv	0,9mm	1026	26,00	55010560	8210001273
560	304SS	0,7mm	1026	26,00	55020560	8210001261
630	304SS	0,7mm	1086	31,00	55020630	8210001262
630	Galv	0,9mm	1086	31,00	55010630	8210001274
710	304SS	0,7mm	1186	35,00	55020710	8210001263
710	Galv	0,9mm	1186	35,00	55010710	8210001275

Quick-Fit® savilces nodrošina ātru un vienkāršu savienojumu uzstādīšanu, kā arī pēc tam noņemot un atkārtoti izmantojot QF® komponentus. Iekšējais blīvējums nodrošina ciešu savienojumu.



Diameter mm	Material Info	Weight kg	Legacy Art. Nr	Art. No.
80	Galv	0,11	30200-080	8210000693
100	Galv	0,12	30200-100	8210000694
125	Galv	0,14	30200-125	8210000695
140	Galv	0,15	30200-140	8210000696
150	Galv	0,19	30200-150	8210000697
160	Galv	0,24	30200-160	8210000698
180	Galv	0,27	30200-180	8210000699
200	Galv	0,28	30200-200	8210000700
224	Galv	0,30	30200-224	8210000701
250	Galv	0,32	30200-250	8210000702
300	Galv	0,59	30200-300	8210000703
315	Galv	0,63	30200-315	8210000704
350	Galv	0,69	30200-350	8210000705
400	Galv	0,72	30200-400	8210000706
450	Galv	0,81	30200-450	8210000707
500	Galv	0,87	30200-500	8210000708
560	Galv	0,93	30200-560	8210000709
630	Galv	1,0	30200-630	8210000710
710	Galv	1,14	30200-710	8210000711